


# SISTEMI DI GUIDA

## CASTIGATORE PIVOTTANTE W-GO

- ✓ Sistema affidabile e compatto.
- ✓ Manutenzione semplice e ridotta.
- ✓ Adatto ad ambienti umidi o secchi.

- Spostamento oscillante del supporto cilindro.
- Costruzione in acciaio inossidabile o in acciaio verniciato.
- Modelli per montaggio orizzontale, verticale, inclinato o invertito.
- Corsa limitata con finecorsa meccanici.
- Opzioni:
  - i modelli in Acciaio Inox e molle ad aria sono adatti ad applicazioni in ambienti umidi ed aggressivi;
  - i modelli in Acciaio e cilindri ad aria sono adatti ad applicazioni in ambienti con alte temperature.
- Accessori:
  - sistema di posizionamento manuale CM ;
  - alloggiamenti cuscinetti cilindro;
  - valvola a paletta a centro chiuso;
  - valvola a paletta a scarico proporzionale;
  - paletta di allarme.
- Per montaggi inclinati contattare Weingrill.

TAGLIA	F1, F2 in daN@0,4 MPa	CORSA
W-GO6	Contattare Weingrill	± 12°
W-GO88 plate	Contattare Weingrill	± 15°
W-GO88 support	F1x50+F2x212 < 180 daNm	± 50 mm
W-GO1212 support	F1x50+F2x229 < 510 da Nm	± 50 mm
W-GO1414 support	F1x50+F2x279 < 1000 da Nm	± 50 mm



### ■ CASTIGATORE PIVOTTANTE W-GO6



### ■ CASTIGATORE PIVOTTANTE W-GO-PLATE



### ■ CASTIGATORE PIVOTTANTE W-GO-SUPPORT



### ■ CASTIGATORE PIVOTTANTE W-GOC-PLATE+CM

